

“Power Color”

Nel caso di coperture in materiale plastico, iniziare direttamente dal punto 1.

Preparazione:

1. Pulire a fondo la capote eliminando sporco, grasso, olio, resti di cera, silicone, resina o altro che possa pregiudicare l'aderenza del prodotto (ad esempio resti di prodotti di lucidatura, Polish e altro simile). Nel caso di capote in materiale plastico raccomandiamo in linea generale una pulizia con il nostro prodotto specifico Cabrio Fun .
Prima della riverniciatura, riparare eventuali fessure con il set specifico per capote „Flick-Fix“ o „Stoff-Fix“.
2. Coprire con nastro adesivo il lunotto posteriore e le parti circostanti.
3. Inumidire leggermente con acqua le parti pulite della capote in materiale plastico.
Inumidire bene ed in modo uniforme con acqua le parti pulite della capote in stoffa
Un suggerimento: Fare una prova applicando „Power-Color“ in un piccolo punto non visibile .
4. Applicare uno strato sottile e uniforme di prodotto strofinando con movimenti rapidi utilizzando la spugna in dotazione o altra spugna in nylon presente in commercio precedentemente inumidita.
Fare attenzione che „Power-Color“ penetri bene sulla capote mediante una leggera e sottile applicazione ed azione di "massaggio". Non deve assolutamente formarsi uno strato di rivestimento!
5. Lasciare asciugare la capote.
6. Nel caso di capote in cattive condizioni ripetere il punto 3, 4 e 5 fino ad ottenere un risultato finale dal colore uniforme.
7. In caso di umidità modesta lasciare asciugare a fondo (in garage, ambiente caldo)
8. Dopo l'uso sigillare con cura la confezione.

Avvertenza In caso di imbrattamento di superfici non trattabili, quali la vernice, pulire subito con uno straccio umido! Su superfici già asciutte pulire con alcool o spirito parimenti è possibile rimuovere parzialmente il prodotto applicato in eccesso.

Non applicare a temperature dell'aria e dell'ambiente inferiori a 7°C o sotto la luce diretta del sole! Nel caso di capote vecchie la riverniciatura è possibile solo a determinate condizioni. Eseguire la prova di aderenza. I difetti già esistenti, come fioriture ai bordi, cuciture e pieghe possono essere di fatto riverniciati ma non riparati. Prodotto diluibile in acqua, non inquinante. Conservare al riparo dal gelo! Tenere lontano dalla portata dei bambini. In linea generale non si assume alcuna responsabilità per impiego scorretto o per una pulizia della capote insufficiente o sbagliata! Osservare le istruzioni fornite dal costruttore del veicolo. In caso di capote in tessuto elettriche, il prodotto è da applicarsi con le dovute riserve. Non indicato per capote in pelle scamosciata. Non resistente all'acqua salata! Non idoneo per carichi continui rappresentati da acqua stagnante.